

SPDO - MOLLENDO

Coordenadas ARP		Distancia desde la ciudad	Elevación	Temperatura
17°02'38.82" S - 071°59'04.47" W		NIL	26 ft	NIL
Número de Pista	Dimensiones (m)			Pendiente
12/30	RWY 1380 x 18 / FRANJA 1500 x 60			Variable
Superficie	Terreno natural con grava			
Resistencia	Aeronaves pequeñas hasta 6800 kg			
Iluminación	Servicios Terrestres			Horario
NIL	SEI CAT 1 / WDI RWY 12			HJ
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario
NIL	NIL		NIL	NIL
Radioayudas	ID	Coordenadas	Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Explotador del AD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY			
Observaciones	No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI. Sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales. LDG: RWY 12/30 Aproximación visual / TKOF: RWY 12/30 Sin restricción THR 12 17°02'28.85" S - 071°59'25.37" W / THR 30 17°02'48.79" S - 071°58'43.56" W No se permitirá operaciones simultáneas de aeronaves de ala fija en la pista de aterrizaje.			

SPEQ - MOQUEGUA

Coordenadas ARP		Distancia desde la ciudad	Elevación	Temperatura
17°10'48.00" S - 070°55'53.30" W		3 km de la ciudad	4696.1 ft	22.5°C
Número de Pista	Dimensiones (m)			Pendiente
06/24	RWY 1680 x 30 / FRANJA 1800 x 100			NIL
Superficie	Asfalto			
Resistencia	PCN 13/F/C/Y/T			
Iluminación	Servicios Terrestres			Horario
NIL	SEI CAT 5 / WDI			1300 - 2100
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario
AFIS	MOQUEGUA INFO DE AD		118.1 MHz	1300 - 2100
FIS			126.9 MHz	
EMERGENCIA			121.5 MHz	
Radioayudas	ID	Coordenadas	Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Explotador del AD	CORPAC S.A.			Uso: Público
Observaciones	Solo operaciones diurnas bajo reglas de vuelo visuales (VFR). Plataforma: Se ubica al lado Este de RWY. Superficie de asfalto. Orientación de pista: 240°/060°. THR 06: 17°11'00.16" S - 070°56'18.68" W. Elevación: 1412.95 msnm (4635.6 ft) THR 24: 17°10'35.77" S - 070°55'27.84" W. Elevación: 1468.30 msnm (4817.2 ft)			