

SPSH - SHANUSI

Coordenadas ARP		Distancia desde la ciudad		Elevación	Temperatura
06°07'43.30" S - 076°10'10.50" W		NIL		545 ft	31.9°C
Número de Pista	Dimensiones (m)			Pendiente	
18/36	RWY 900 x 23 / SWY 60 x 23 / FRANJA 1020 x 60 promedio			0.67 % aprox.	
Superficie	Capa de base de agregado granular				
Resistencia	Aeronaves pequeñas hasta 5200 kg Tipo Beechcraft B200 y/o similares				
Iluminación	Servicios Terrestres			Horario	
RTHL / RCLL / REDL	SEI CAT 2 / WDI RWY18/36			HJ	
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario	
NIL	NIL		NIL	NIL	
Radioayudas	ID	Coordenadas		Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL		NIL	NIL
Explotador del AD	PALMAS DEL SHANUSI S.A.				
Observaciones	No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS. Sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales y pista seca. LDG: RWY 18/36: Aproximación visual / TKOF: RWY 18/36: Sin restricciones THR 18: 06°07'28.70" S - 076°10'11.10" W / THR 36: 06°07'57.90" S - 076°10'09.90" W				

SPCH - TOCACHE

Coordenadas ARP		Distancia desde la ciudad		Elevación	Temperatura
08°11'43.6" S - 076°31'43.2" W		0.7 km		1630.6 ft	NIL
Número de Pista	Dimensiones (m)			Pendiente	
09/27	RWY 1930 x 30 / FRANJA 2000 x 60			0.97 %	
Superficie	Grava compactada				
Resistencia	PCN 10F/C/Y/T				
Iluminación	Servicios Terrestres			Horario	
NIL	WDI RWY 09			HJ	
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario	
NIL	NIL		NIL	NIL	
Radioayudas	ID	Coordenadas		Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL		NIL	NIL
Explotador del AD	CORPAC S.A.				
Observaciones	No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS. Sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales. / LDG: RWY 09 / TKOF: RWY 27 THR 09 08°11'42.1" S - 076°32'14.8" W / THR 27 08°11'45.0" S - 076°31'11.6" W				