

→ **SPKR - KINTERONI**

Coordenadas HRP		Distancia desde la ciudad	Elevación	Temperatura
11°30'34.80" S - 073°15'05.40" W		NIL	1317 ft	30°C
FATO	Orientación	Dimensiones (m)	Tipo	Pendiente
	030°/210°	Cuadrado de 19 x 19	Superficie	NIL
Superficie	Planchas de material matting de 0.05 m de espesor colocado sobre geomembrana y terreno afirmado compactado.			
TLOF		Cuadrado de 19 x 19		NIL
Superficie	Planchas de material matting de 0.05 m de espesor colocado sobre geomembrana y terreno afirmado compactado.			
Resistencia	Bell 214 y/o similares			
Iluminación y señalización	Servicios Terrestres			Horario
Señal de identificación "H" Señal TLOF	SEI CAT H2 / WDI			HJ
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario
NIL	NIL		NIL	NIL
Radioayudas	ID	Coordenadas	Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Explotador del AD	REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ S.A.		Uso:	Privado
Observaciones	No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS. Operaciones diurnas en condiciones visuales (VFR). Sentido de despegue: 210° (una sola dirección) / Sentido de aterrizaje: 030° (una sola dirección).			

**SPCE - LA CALERA**

Coordenadas HRP		Distancia desde la ciudad	Elevación	Temperatura
13°27'14.76" S - 076°01'43.09" W		NIL	702 ft	NIL
FATO	Orientación	Dimensiones (m)	Tipo	Pendiente
	090°/270°	Cuadrado de 12 x 12	NIL	1.0 %
Superficie	Terreno nivelado de césped			
TLOF		Cuadrado de 12 x 12		NIL
Superficie	Terreno nivelado de césped			
Resistencia	Helicópteros ligeros hasta 5700 kg			
Iluminación y señalización	Servicios Terrestres			Horario
Indicador WDI Señal TLOF	SEI CAT H1 / WDI			HJ
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada		Frecuencia	Horario
NIL	NIL		NIL	NIL
Radioayudas	ID	Coordenadas	Frecuencia	Horario
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Explotador del AD	HELI ABAD S.A.C.			Uso: Privado
Observaciones	No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS. Operaciones diurnas en condiciones visuales.			